


ARCHIMEDES

Een stijlvol rond armatuur, ideaal voor hallen, trappenhuizen.
De Archimedes wordt geleverd met LED.



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 40
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	430 mm.
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	110 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	325 mm.
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	42 mm.
Slagvast Vandal resistance	IK 6
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Emergency
Movement detector
No through put wiring

LUNAR SERIE(S)

BRILLANTE B1

Een stijlvol rond armatuur, ideaal voor hallen, trappenhuizen en bergingen.
De Brillante B1 kan geleverd worden met PL lampen of LED.



Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted clear diffuser



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Grijs Grey RAL 7035 Zwart Black RAL 9006
Beschermingsgraad Ingress	IP 54
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	270 mm.
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	80 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Overige uitvoeringen | Other versions


Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Emergency
Movement detector
No through put wiring

LUNAR SERIE(S)

BULKHEAD

Een functioneel armatuur, ideaal voor hallen, trappenhuizen, galerijen en als wand of plafond noodverlichtingsarmatuur. De Bulkhead wordt geleverd met LED.



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 65
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	370 mm.
Breedte Width	140 mm.
Hoogte Heighth	100 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 8
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Overige uitvoeringen | Other versions

Noodfunctie
Bewegingsmelder

Emergency
Movement detector

TECHNIC SERIE(S)

COPERNICUS XL

Een strak ogend rond armatuur, ideaal voor hallen, trappenhuizen, maar ook buitentoepassingen.

De Copernicus XL wordt geleverd met LED.



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Antraciet Anthracite RAL 7016
Beschermingsgraad Ingress	IP 66
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	425 mm.
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	115 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading


Emergency
Movement detector
No through put wiring

LUNAR SERIE(S)

DropLED

Een degelijk ogend ovaal armatuur, ideaal voor buitengevels van utiliteit en industrie projecten.

De DropLED wordt geleverd met LED met (overbrugbare) schemerschakelaar en ook in een noodfunctie.



Materiaal behuizing Material housing	Aluminium
Kleur Color	Antraciet Anthracite RAL 7016
Beschermingsgraad Ingress	IP 66
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	265 mm.
Breedte Width	160 mm.
Hoogte Heighth	110 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.


Overige uitvoeringen | Other versions

Noodfunctie
Geen doorvoerbedrading

Emergency
No through put wiring

Een functioneel inbouwarmatuur, ideaal voor inbouw in systeemplafonds en vaste plafonds, bedoeld als algemene noodverlichting.

De Inlux wordt geleverd met LED.



Materiaal behuizing Material housing	Metaal Metal
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 40
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	340 mm.
Breedte Width	114 mm.
Hoogte Heighth	75 mm.
Slagvast Vandal resistance	
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Uitvoeringen Versions
Noodfunctie
Emergency

S-CAPE SERIE(S)

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 75 mm. dik, geschikt voor wand als plafondmontage (met plafondmontageplaat).

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 30 meter



zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	335 mm.
Breedte Width	160 mm.
Diepte Depth	75 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Height	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale
noodvoedingsunit)
SmartTest+DALI

230V version (for no break unit)
SmartTest+DALI

S-CAPE SERIE(S)

Een klassiek ovaal bull-eye armatuur met frosted polycarbonaat lichtkap. Ideaal voor bergingen en technische ruimtes.

De Onyx wordt geleverd in een kleine variant, de Onyx O1, en een grotere variant, de Onyx O2.

De lichtbron is LED of (LED)spaarlamp.



Onyx O1



Onyx O2

Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate	
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Zwart Black RAL 9006	
Beschermingsgraad Ingress	IP 54	
<i>Opbouw Surface mounted</i>	O1	O2
Lengte / diameter Length / diameter	210 / 285 mm.	
Breedte Width	105 / 165 mm.	
Hoogte Height	100 / 120 mm.	
<i>Inbouw Recessed</i>	--	
Lengte / diameter Length / diameter	--	
Breedte Width	--	
Hoogte Height	--	
Slagvast Vandal resistance	IK 8	
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes	
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.	

Overige uitvoeringen | Other versions

Bewegingsmelder (Onyx O2)
 Geen doorvoerbedrading
 Movement detector (Onyx O2)
 No through put wiring

ELLIPS SERIE(S)

PERLA P1

Met zijn stijlvolle vormgeving past deze armatuur naadloos in achterpaden en op schuren. Maar ook bij voordeuren van laagbouw woningen is deze armatuur uitstekend in zijn element.

De Perla P1 kan geleverd worden met PL lampen of LED.

With its stylish design this fixture will find its way in alleyways or on sheds. But never be surprised if you will find this fixture also attractive when it's situated next to a front door.

The Perla P1 can be supplied with TC lamps or LED.

Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Grijs Grey RAL 7035 Zwart Black RAL 9005
Beschermingsgraad Ingress	IP 55
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	260 mm.
Breedte Width	130 mm
Hoogte Heighth	100 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10 / SKG-KE 571
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec



Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted clear diffuser



Overige uitvoeringen | Other versions

Lichtsens
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

TRAPEZIO SERIE(S)

RUBINO


Een klassiek rond bull-eye armatuur met frosted polycarbonaat lichtkap. Ideaal voor bergingen en technische ruimtes.

De Rubino wordt geleverd in een kleine variant, de Rubino R1, en een grotere variant, de Rubino R2.

De lichtbron is LED of (LED)spaarlamp.



Rubino R1



Rubino R2

Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate	
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Zwart Black RAL 9006	
Beschermingsgraad Ingress	IP 54	
<i>Opbouw Surface mounted</i>	R1	R2
Lengte / diameter Length / diameter	177 / 237 mm.	
Breedte Width	--	
Hoogte Heighth	100 / 120 mm.	
<i>Inbouw Recessed</i>		
Lengte / diameter Length / diameter	--	
Breedte Width	--	
Hoogte Heighth	--	
Slagvast Vandal resistance	IK 8	
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes	
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.	

Overige uitvoeringen | Other versions

Bewegingsmelder (Rubino R2)
Geen doorvoerbedrading


Movement detector (Rubino R2)
No through put wiring

LUNAR SERIE(S)

SIGNLUX

Een functioneel inbouwarmatuur, ideaal voor inbouw in systeemplafonds en vaste plafonds, bedoeld als algemene pictogram noodverlichting.

De Signlux wordt geleverd met LED.



Materiaal behuizing Material housing	Metaal Metal
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 40
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	340 mm.
Breedte Width	114 mm.
Hoogte Heighth	75 mm.
Slagvast Vandal resistance	
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Uitvoeringen Versions	
Noodfunctie	
Emergency	

S-CAPE SERIE(S)

SMERALDO S1

Met zijn stijlvolle vormgeving past deze armatuur naadloos in trappenhuizen, gangen en op galerijen. Maar ook bij voordeuren van laagbouw woningen is deze armatuur uitstekend in zijn element. De Smeraldo S1 kan geleverd worden met PL lampen of LED.

With its stylish design this fixture will find its way in stairwells and corridors. But never be surprised if you will find this fixture also attractive when it's situated next to a front door. The Smeraldo S1 can be supplied with TC lamps or LED.



Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted diffuser



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Grijs Grey RAL 7035 Zwart Black RAL 9005
Beschermingsgraad Ingress	IP 55
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	260 mm.
Breedte Width	260 mm
Hoogte Heighth	100 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10 / SKG-KE 571
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

Lichtsens
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

TRAPEZIO SERIE(S)

SMERALDO S2

Met zijn stijlvolle vormgeving past deze armatuur naadloos in lifthallen en toegangshallen. Maar ook in containerruimtes is deze armatuur uitstekend in zijn element. De Smeraldo S2 kan geleverd worden met PL lampen of LED.

With its stylish design this fixture will find its way in front of an elevator door or an entry of a building. But never be surprised if you will find this fixture also attractive when it's situated in a storage. The Smeraldo S2 can be supplied with TC lamps or LED.



Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted diffuser



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Grijs Grey RAL 7035 Zwart Black RAL 9005
Beschermingsgraad Ingress	IP 55
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	320 mm.
Breedte Width	320 mm
Hoogte Heighth	120 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10 / SKG-KE 571
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

Lichtsens
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

TRAPEZIO SERIE(S)

TASKO B

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage. Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 30 meter



Zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	330 mm.
Hoogte Highth	250 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale
noodvoedingsunit)
SmartTest+DALI
Draadpendel

230V version (for no break unit)
SmartTest+DALI
Wire suspension

S-CAPE SERIE(S)

TASKO B PENDEL

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage.

Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Pendellengte instelbaar tussen 15 mm. en 1 meter

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 30 meter



zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	265 mm.
Hoogte Width	285 – 1250 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Height	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale
noodvoedingsunit)
SmartTest+DALI
Montage direct tegen wand of
plafond

230V version (for no break unit)
SmartTest+DALI
Direct mounting on wall or
ceiling

S-CAPE SERIE(S)

TASKO S

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage.

Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 25 meter



zichtafstand 25 meter

Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	265 mm.
Hoogte Highth	210 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale
noodvoedingsunit)
SmartTest+DALI
Draadpendel

230V version (for no break unit)
SmartTest+DALI
Wire suspension

S-CAPE SERIE(S)

TASKO S PENDEL

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage.

Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Pendellengte instelbaar tussen 15 mm. en 1 meter

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 25 meter



zichtafstand 25 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	265 mm.
Hoogte Height	225 - 1210 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Height	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale
noodvoedingsunit)
SmartTest+DALI
Montage direct tegen wand of
plafond

230V version (for no break unit)
SmartTest+DALI
Direct mounting on wall or
ceiling

S-CAPE SERIE(S)

TAURUS RDD

Een functioneel armatuur, ideaal voor hallen, trappenhuizen, galerijen en als wand of plafond noodverlichtingsarmatuur. De Taurus RDD wordt geleverd met LED.



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 65
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	355 mm.
Breedte Width	125 mm.
Hoogte Heighth	87 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	345 mm.
Breedte Width	115 mm.
Hoogte Heighth	45 mm.
Slagvast Vandal resistance	IK 10 (zonder pictogramplaat)
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Overige uitvoeringen | Other versions

Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Emergency
Movement detector
No through put wiring

TECHNIC SERIE(S)

TOPAZIO T1


Met zijn stijlvolle vormgeving past deze armatuur naadloos op galerijen en portieken. Maar ook bij voordeuren van laagbouw woningen is deze armatuur uitstekend in zijn element.

De Topazio T1 kan geleverd worden met PL lampen of LED.

With its stylish design this fixture will find its way in corridors of apartment buildings. But never be surprised if you will find this fixture also attractive when it's situated next to a front door. The Topazio T1 can be supplied with TC lamps or LED.



Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted clear diffuser



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Grijs Grey RAL 7035 Zwart Black RAL 9005
Beschermingsgraad Ingress	IP 55
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	260 mm.
Breedte Width	130 mm
Hoogte Heighth	100 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10 / SKG-KE 571
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

Lichtsens
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading
Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

TRAPEZIO SERIE(S)

TOPAZIO T2

Met zijn stijlvolle vormgeving past deze armatuur naadloos in gangen en op buitengevels. Maar ook bij garagedeuren is deze armatuur uitstekend in zijn element. De Topazio T2 kan geleverd worden met PL lampen of LED.

With its stylish design this fixture will find its way in corridors and on frontages. But never be surprised if you will find this fixture also attractive when it's situated on garages. The Topazio T2 can be supplied with TC lamps or LED.



Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted diffuser



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010 Grijs Grey RAL 7035 Zwart Black RAL 9005
Beschermingsgraad Ingress	IP 55
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	320 mm.
Breedte Width	160 mm
Hoogte Heighth	120 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 10 / SKG-KE 571
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Overige uitvoeringen | Other versions

Lichtsens
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading

Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

TRAPEZIO SERIE(S)

EcoWalk

Licht dat dag en nacht brandt op vol vermogen, terwijl er niemand is. Dat is toch zonde! Gewoon een heel simpele opmerking, die hout snijdt als het gaat om beleving van je woon- en werkomgeving.


ESAL introduceert na een grondige bestudering van diverse aanbieders in de markt het systeem EcoWalk. Licht als het echt nodig is. Een systeem dat optimale flexibiliteit biedt, maar wel blijft bijdragen aan een gevoel van veiligheid, geborgenheid en connectie met je woon- of werkomgeving.

EcoWalk NightWatch

De lichtbron schakelt automatisch in als het lichtniveau onder de vooraf ingestelde luxwaarde komt. Als er niemand aanwezig is, brandt de lichtbron gedimd. Zodra er iemand binnen het bereik van de armatuur komt gaat de lichtbron op 100% branden. Er is dus altijd een basis lichtniveau aanwezig. Noodzakelijk in achterpaden, trappenhuizen en bergingsgangen om het gevoel van veiligheid te verhogen.

EcoWalk Presence

Zodra iemand de ruimte betreedt schakelt de lichtbron in op 100%, valt na een ingestelde tijd terug naar dimstand en schakelt na een ingestelde tijd weer compleet uit. Ideaal voor technische ruimtes, sanitaire ruimtes, stallingruimtes, kantoren.



ESAL Prijslijst | Trapezio serie

Zie ook onze website: <http://www.multicare.eu/producten/zoeken>
 Prijzen zijn geldig per 1-2-2017. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Armaturen met 1 x LED 3,3W (= gelijk aan circa 9/11W PLS)

	Schakelbaar 0690	Lichtsensorm 0691	Bewegingsmelder 0692	EcoWalk (bm+dim) 0693	Schakelbaar+nood 0694	Lichtsensorm+nood 0695	Bew.melder+nood 0696	EcoWalk+nood 0697
Topazio T1  5140	050 = 73,- 051 = 73,- 052 = 73,- 110 = 70,- 111 = 70,- 112 = 70,-	050 = 103,- 051 = 103,- 052 = 103,- 110 = 100,- 111 = 100,- 112 = 100,-	050 = 103,- 051 = 103,- 052 = 103,- 110 = 100,- 111 = 100,- 112 = 100,-	050 = 113,- 051 = 113,- 052 = 113,- 110 = 110,- 111 = 110,- 112 = 110,-	050 = 173,- 051 = 173,- 052 = 173,- 110 = 170,- 111 = 170,- 112 = 170,-	050 = 203,- 051 = 203,- 052 = 203,- 110 = 200,- 111 = 200,- 112 = 200,-	050 = 203,- 051 = 203,- 052 = 203,- 110 = 200,- 111 = 200,- 112 = 200,-	050 = 213,- 051 = 213,- 052 = 213,- 110 = 210,- 111 = 210,- 112 = 210,-
Topazio T2  5150	050 = 89,- 051 = 89,- 052 = 89,- 110 = 85,- 111 = 85,- 112 = 85,-	050 = 119,- 051 = 119,- 052 = 119,- 110 = 115,- 111 = 115,- 112 = 115,-	050 = 119,- 051 = 119,- 052 = 119,- 110 = 115,- 111 = 115,- 112 = 115,-	050 = 129,- 051 = 129,- 052 = 129,- 110 = 125,- 111 = 125,- 112 = 125,-	050 = 189,- 051 = 189,- 052 = 189,- 110 = 185,- 111 = 185,- 112 = 185,-	050 = 219,- 051 = 219,- 052 = 219,- 110 = 205,- 111 = 205,- 112 = 205,-	050 = 219,- 051 = 219,- 052 = 219,- 110 = 215,- 111 = 215,- 112 = 215,-	050 = 229,- 051 = 229,- 052 = 229,- 110 = 225,- 111 = 225,- 112 = 225,-
Perla P1  5142	050 = 78,- 051 = 78,- 052 = 78,- 110 = 75,- 111 = 75,- 112 = 75,-	050 = 108,- 051 = 108,- 052 = 108,- 110 = 105,- 111 = 105,- 112 = 105,-	050 = 108,- 051 = 108,- 052 = 108,- 110 = 105,- 111 = 105,- 112 = 105,-	050 = 118,- 051 = 118,- 052 = 118,- 110 = 115,- 111 = 115,- 112 = 115,-	050 = 178,- 051 = 178,- 052 = 178,- 110 = 175,- 111 = 175,- 112 = 175,-	050 = 208,- 051 = 208,- 052 = 208,- 110 = 205,- 111 = 205,- 112 = 205,-	050 = 208,- 051 = 208,- 052 = 208,- 110 = 205,- 111 = 205,- 112 = 205,-	050 = 218,- 051 = 218,- 052 = 218,- 110 = 215,- 111 = 215,- 112 = 215,-
Smeraldo S1  5160	050 = 94,- 051 = 94,- 052 = 94,- 110 = 90,- 111 = 90,- 112 = 90,-		050 = 124,- 051 = 124,- 052 = 124,- 110 = 120,- 111 = 120,- 112 = 120,-	050 = 134,- 051 = 134,- 052 = 134,- 110 = 130,- 111 = 130,- 112 = 130,-	050 = 194,- 051 = 194,- 052 = 194,- 110 = 190,- 111 = 190,- 112 = 190,-		050 = 224,- 051 = 224,- 052 = 224,- 110 = 220,- 111 = 220,- 112 = 220,-	050 = 234,- 051 = 234,- 052 = 234,- 110 = 230,- 111 = 230,- 112 = 230,-
Smeraldo S2  5170	050 = 107,- 051 = 107,- 052 = 107,- 110 = 102,- 111 = 102,- 112 = 102,-		050 = 137,- 051 = 137,- 052 = 137,- 110 = 132,- 111 = 132,- 112 = 132,-	050 = 147,- 051 = 147,- 052 = 147,- 110 = 142,- 111 = 142,- 112 = 142,-	050 = 207,- 051 = 207,- 052 = 207,- 110 = 202,- 111 = 202,- 112 = 202,-		050 = 237,- 051 = 237,- 052 = 237,- 110 = 232,- 111 = 232,- 112 = 232,-	050 = 247,- 051 = 247,- 052 = 247,- 110 = 242,- 111 = 242,- 112 = 242,-

ESAL Prijslijst | Trapezio serie

Zie ook onze website: <http://www.multicare.eu/producten/zoeken>
Prijzen zijn geldig per 1-2-2017. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Armaturen met 1 x LED 6,6W (= gelijk aan circa 2 x 9W PLS of 1 x 18W PLC)

	Schakelbaar 0700	Lichtsensor 0701	Bewegingsmelder 0702	EcoWalk (bm+dim) 0703	Schakelbaar+nood 0704	Lichtsensor+nood 0705	Bew.melder+nood 0706	EcoWalk+nood 0707
Topazio T1  5140	050 = 73,- 051 = 73,- 052 = 73,- 110 = 70,- 111 = 70,- 112 = 70,-	050 = 103,- 051 = 103,- 052 = 103,- 110 = 100,- 111 = 100,- 112 = 100,-	050 = 103,- 051 = 103,- 052 = 103,- 110 = 100,- 111 = 100,- 112 = 100,-	050 = 113,- 051 = 113,- 052 = 113,- 110 = 110,- 111 = 110,- 112 = 110,-	050 = 173,- 051 = 173,- 052 = 173,- 110 = 170,- 111 = 170,- 112 = 170,-	050 = 203,- 051 = 203,- 052 = 203,- 110 = 200,- 111 = 200,- 112 = 200,-	050 = 203,- 051 = 203,- 052 = 203,- 110 = 200,- 111 = 200,- 112 = 200,-	050 = 213,- 051 = 213,- 052 = 213,- 110 = 210,- 111 = 210,- 112 = 210,-
Topazio T2  5150	050 = 89,- 051 = 89,- 052 = 89,- 110 = 85,- 111 = 85,- 112 = 85,-	050 = 119,- 051 = 119,- 052 = 119,- 110 = 115,- 111 = 115,- 112 = 115,-	050 = 119,- 051 = 119,- 052 = 119,- 110 = 115,- 111 = 115,- 112 = 115,-	050 = 129,- 051 = 129,- 052 = 129,- 110 = 125,- 111 = 125,- 112 = 125,-	050 = 189,- 051 = 189,- 052 = 189,- 110 = 185,- 111 = 185,- 112 = 185,-	050 = 219,- 051 = 219,- 052 = 219,- 110 = 205,- 111 = 205,- 112 = 205,-	050 = 219,- 051 = 219,- 052 = 219,- 110 = 215,- 111 = 215,- 112 = 215,-	050 = 229,- 051 = 229,- 052 = 229,- 110 = 225,- 111 = 225,- 112 = 225,-
Perla P1  5142	050 = 78,- 051 = 78,- 052 = 78,- 110 = 75,- 111 = 75,- 112 = 75,-	050 = 108,- 051 = 108,- 052 = 108,- 110 = 105,- 111 = 105,- 112 = 105,-	050 = 108,- 051 = 108,- 052 = 108,- 110 = 105,- 111 = 105,- 112 = 105,-	050 = 118,- 051 = 118,- 052 = 118,- 110 = 115,- 111 = 115,- 112 = 115,-	050 = 178,- 051 = 178,- 052 = 178,- 110 = 175,- 111 = 175,- 112 = 175,-	050 = 208,- 051 = 208,- 052 = 208,- 110 = 205,- 111 = 205,- 112 = 205,-	050 = 208,- 051 = 208,- 052 = 208,- 110 = 205,- 111 = 205,- 112 = 205,-	050 = 218,- 051 = 218,- 052 = 218,- 110 = 215,- 111 = 215,- 112 = 215,-
Smeraldo S1  5160	050 = 94,- 051 = 94,- 052 = 94,- 110 = 90,- 111 = 90,- 112 = 90,-		050 = 124,- 051 = 124,- 052 = 124,- 110 = 120,- 111 = 120,- 112 = 120,-	050 = 134,- 051 = 134,- 052 = 134,- 110 = 130,- 111 = 130,- 112 = 130,-	050 = 194,- 051 = 194,- 052 = 194,- 110 = 190,- 111 = 190,- 112 = 190,-		050 = 224,- 051 = 224,- 052 = 224,- 110 = 220,- 111 = 220,- 112 = 220,-	050 = 234,- 051 = 234,- 052 = 234,- 110 = 230,- 111 = 230,- 112 = 230,-
Smeraldo S2  5170	050 = 107,- 051 = 107,- 052 = 107,- 110 = 102,- 111 = 102,- 112 = 102,-		050 = 137,- 051 = 137,- 052 = 137,- 110 = 132,- 111 = 132,- 112 = 132,-	050 = 147,- 051 = 147,- 052 = 147,- 110 = 142,- 111 = 142,- 112 = 142,-	050 = 207,- 051 = 207,- 052 = 207,- 110 = 202,- 111 = 202,- 112 = 202,-		050 = 237,- 051 = 237,- 052 = 237,- 110 = 232,- 111 = 232,- 112 = 232,-	050 = 247,- 051 = 247,- 052 = 247,- 110 = 242,- 111 = 242,- 112 = 242,-

ESAL Prijslijst | Trapezio serie

Zie ook onze website: <http://www.multicare.eu/producten/zoeken>
Prijzen zijn geldig per 1-2-2017. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Armaturen met 2 x LED 6,6W (= gelijk aan circa 2 x 18W PLC)

	Schakelbaar 0710	Lichtsensorm 0711	Bewegingsmelder 0712	EcoWalk (bm+dim) 0713	Schakelbaar+nood 0714	Lichtsensorm+nood 0715	Bew.melder+nood 0716	EcoWalk+nood 0717
Smeraldo S2  5170	050 = 117,- 051 = 117,- 052 = 117,- 110 = 112,- 111 = 112,- 112 = 112,-		050 = 147,- 051 = 147,- 052 = 147,- 110 = 142,- 111 = 142,- 112 = 142,-	050 = 157,- 051 = 157,- 052 = 157,- 110 = 152,- 111 = 152,- 112 = 152,-	050 = 227,- 051 = 227,- 052 = 227,- 110 = 222,- 111 = 222,- 112 = 222,-		050 = 257,- 051 = 257,- 052 = 257,- 110 = 252,- 111 = 252,- 112 = 252,-	050 = 267,- 051 = 267,- 052 = 267,- 110 = 262,- 111 = 262,- 112 = 262,-

Artikelcode opbouw:

Het nummer van de behuizing vindt u bij de afbeelding van de armatuur

Het nummer van de lichtkap en de kleur bestaat uit 3 cijfers. De eerste twee cijfers is voor de lichtkap, waar 05 is frosted en 11 is opaal. Het derde cijfer is voor de kleur van de behuizing, waar 0 is wit, 1 is grijs en 2 is zwart. Dit nummer staat in het vak van de prijs.

Het nummer van de uitvoering vindt u bij de omschrijving in de kop van de kolom

Bij voorbeeld Topazio T1, LED 1x 3,3W, opalen lichtkap, kleur zwart, schakelbaar: 5140-112-0690

Afmetingen (lxbxh in mm.)

Topazio T1: 260x13x100

Topazio T2: 320x16x120

Perla P1: 260x130x100

Smeraldo S1: 260x260x100

Smeraldo S2: 320x320x120

Armaturen zijn slagvast conform SKG-KE 571 en vallen onder Politiekeurmerk Veilig Wonen



Vermelde prijzen zijn in Euro, bruto excl. BTW en per stuk

Van toepassing zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze kunt u vinden op: <http://www.multicare.eu/algemenevwd>

Vraag naar uw kortingspercentage. Levering alleen business to business en aan Verenigingen van Eigenaars.