

TASKO B

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage. Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 30 meter



Zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	330 mm.
Hoogte Highth	250 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale
noodvoedingsunit)
SmartTest+DALI
Draadpendel

230V version (for no break unit)
SmartTest+DALI
Wire suspension

S-CAPE SERIE(S)